



TESTEK, s.r.o., P.O.Box 84, Plachého 14, SK - 840 02 Bratislava 42

IČO: 35 914 114, IČ DPH: SK2021922694, DIČ: 2021922694

POVERENÁ TECHNICKÁ SLUŽBA TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL

Pokyny pre skladovanie a manipuláciu s kontrolnými nálepkami

Príprava miesta nalepenia

Povrch, na ktorý sa má kontrolná nálepka nalepiť, sa pred aplikáciou nálepky očistí a odmastí:

- a) v prípade nálepiek pre vnútorné použitie (označenie „i“) sa na prípravu vnútorného povrchu skla čelného okna použije chemický prostriedok na báze izopropanolu, napr. STANTON, zvyšky prostriedku je pred samotným nalepením potrebné odstrániť napr. textilnou utierkou,
- b) v prípade nálepiek pre vonkajšie použitie (označenie „o“) sa na prípravu kovového povrchu vozidla upraveného bežným autolakom použije chemický prostriedok N-HEPTÁN, zvyšky prostriedku je pred samotným nalepením potrebné odstrániť napr. textilnou utierkou.

Aplikácia nálepky

Po odstránení krycej fólie lepidla sa kontrolná nálepka nalepí na stanovené miesto. Vzduchové bubliny je potrebné vytlačiť smerom k najbližšiemu okraju kontrolnej nálepky. Prípadné posúvanie alebo odlepovanie nesprávne nalepenej kontrolnej nálepky nie je možné bez deštrukcie a znehodnotenia nálepky.

Čistenie nalepenej nálepky

Nalepená kontrolná nálepka sa môže čistiť len mokrou tkaninou s použitím bežných čistiacich prostriedkov na báze izopropanolu, napr. STANTON. Nalepená kontrolná nálepka nesmie byť vystavená účinkom iných chemických látok a žieravín, ani inému vnútornému alebo vonkajšiemu prostrediu než tomu, aké zodpovedá podmienkam, ktorým sú vozidlá v prevádzke vystavené.

Odstránenie nalepenej nálepky

Kontrolnú nálepku možno jednoducho a bezo zvyšku odstrániť stiahnutím pomocou elastickej podkladovej lepiacej vrstvy. Použitie nástrojov, chemikálií alebo lokálneho ohrevu pri odstraňovaní

nie je potrebné, ani vhodné. Stará nálepka sa odlepením znehodnotí a nemožno ju opätovne použiť.

Podmienky skladovania

Kontrolné nálepky je potrebné skladovať pri teplote 10 až 30 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20 až 80 %. Nálepky nesmú byť počas skladovania umiestnené v blízkosti zdroja tepla alebo na priamom slnečnom svetle.

Záručná doba

Na kontrolné nálepky sa vzťahuje záručná doba, a to:

- a) na skladovanie v dĺžke najviac 5 mesiacov, pričom začína plynúť dňom prevzatia kontrolnej nálepky oprávnenou osobou technickej kontroly,
- b) po nalepení na vozidlo 24 mesiacov, respektíve 48 mesiacov v prípade použitia pri technickej kontrole administratívnej na vozidle prihlásenom do evidencie po prvý raz, pričom začína plynúť dňom nalepenia na vozidlo.

Zodpovednosť a reklamácie

Na reklamácie sa vzťahujú všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

Podpisom dodacieho listu a prevzatím kontrolných nálepiek oprávnenou osobou technickej kontroly na ňu prechádza zodpovednosť za prípadnú nekompletnosť dodaného množstva a poškodenia nálepiek okrem väd, ktoré nie sú zjavné a nemôžu byť pri preberaní zistené.

Vady kontrolných nálepiek, ktoré vzniknú počas záručnej doby, je potrebné reklamovať u výrobcu prostredníctvom spoločnosti TESTEK, s.r.o. včas a bez zbytočného odkladu.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym skladovaním, manipuláciou, alebo mechanickým poškodením kontrolných nálepiek, prípadne boli oznámené oneskorene. Záruka sa tiež nevzťahuje na nálepky, s ktorými bolo nakladané v rozpore s pokynmi pre skladovanie a manipuláciu.